

SP 5 Dirt

- Totalmente robusta y duradera
- Adecuadas para cualquier tarea de evacuación de agua en el ámbito privado, transportando agua hasta con partículas de 20 mm. Protegida mediante una cámara de aceite y con un retén cerámico que
- aumenta considerablemente su vida útil
- Posibilidad de ajuste y fijación del interruptor de boya mediante mecanismo regulable en altura Innovador sistema de fijación de conexión Quick Connect







Retén frontal cerámico





Con interruptor de boya Innovador soporte y fijación de boya







SP 5 Dirt

	SP 5 DIRT	
Información de Producto		
Artículo	1.645-503.0	
P.V.R. (Sin IVA)	110,00€	
Código EAN	4054278060422	
Volumen	14,319	
Unidad/Palet	60	
Características Técnicas		
Máx. potencia del motor (W)	500	m _† 10m ≈ 0,1MPa (1bar)
Máx. caudal de agua (I/h)	9.500	9-
Altura bombeo/presión (m/bar)	7 / 0,7	8
Máx. tamaño de suciedad (mm)	20	1 00.
Cable de conexión (m)	10	6 On
Acoplamiento de rosca (")	G1	5 1 100 100
Pieza empalme manguera (")	1 1/4	1 /6/2/2 /05
Peso sin accesorios (kg)	4,6	3 15/13/12
Medidas (mm)	229 x 238 x 303	2
		1 100016
		2 4 6 8 10 12 14 16 X1000 I/N

Accesorios de Serie

Codo conexión 1 1/4" Quick Connect 4.745-043.0 2,00 €

Accesorios Opcionales

2.997-201.0 Filtro previo para bomba sumergible, pequeño 16,00 € 6.997-359.0 Elementos conexión con anti-retorno 3/4" y 1"