



DTL-CERA NEGRA

CERA DE PROTECCIÓN PARA SISTEMAS DE LAVADO DE VEHICULOS

CARACTERISTICAS

La **DTL-CERA NEGRA** es un compuesto liquido que reúne, entre sus características mas sobresalientes, una velocidad de corte elevada, un excelente nivel de protección y un extraordinario nivel de brillo.

Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad.

DATOS TECNICOS

Aspecto.....	Líquido
Color.....	Verde oscuro
Olor.....	Inodoro
pH al 1%.....	6 +/- 0,5
Densidad (20°C).....	1,00 g/cc

APLICACIONES

- Trenes de arrastre automáticos.
- Puentes automáticos de lavado.
- Puentes semiautomáticos de lavado.

DOSIFICACION Y FORMA DE USO

Depende en cada caso del sistema empleado y de la necesidad de rapidez de corte, por lo que es cuestión del estudio particular de la instalación. Como dato orientativo, un mínimo de 30-50 c.c. por vehículo puede considerarse normal. Utilizar mediante las bombas dosificadoras o sistemas vénturi de cada instalación.

PRECAUCIONES

Ver etiqueta en envase de suministro.

SUMINISTRO

Bombonas de 25 litros

REGISTRO SANITARIO

R.S.I. nº 37.4008 CAT.

Producto dado de alta en el Instituto Nacional de Toxicología.

Todos los datos relevantes han sido puestos al día en su correspondiente ficha de datos de seguridad.

La información anterior está destinada a orientar al usuario. Dada la diversidad de posibles aplicaciones y dosificaciones, debe de adaptarse, bajo la responsabilidad del mismo, a las condiciones particulares de cada caso.