



DTL-TRAFIC

LAVADO DE VEHICULOS

CARACTERISTICAS

DTL-TRAFIC es un compuesto neutro, formulado para su utilización en máquinas automáticas de lavado de cepillos. Debido especialmente al aumento del tráfico en las ciudades y al cambio en el tipo de suciedad que recubre el vehículo, producida esta por la acumulación de partículas procedentes de los humos, la combustión, el asfalto, la goma sintética de las ruedas, el barro, etc., se ha hecho necesario el estudio de este compuesto detergente, capaz de tratar este tipo de suciedad con más eficacia que la conseguida por los detergentes convencionales.

Se utiliza igual que un champú y su elevado poder espumante se mantiene en aguas duras. Su uso produce un mejor rendimiento de las zonas de aclarado y en consecuencia, mejora los tiempos y la calidad del secado. Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad.

DATOS TECNICOS

Aspecto.....	Líquido
Color.....	Amarillo
Olor.....	Característico
p al 1%	7 +/- 0,5
Densidad (20°-C.).....	1,01 g/cc

APLICACIONES

Máquinas automáticas a cepillos.

DOSIFICACIÓN Y FORMA DE USO

La misma concentración que los champús convencionales. En general serán suficientes concentraciones de entre un 0,1 a un 0,5%. Utilizar mediante bombas dosificadoras.

PRECAUCIONES

Ver etiqueta en envase de suministro.

SUMINISTRO

Bombonas de 25 kgrs., bidones de 210 kgrs. y cajas de 4 bombonas de 5 kg.

REGISTRO SANITARIO

R.S.I. nº 37.4008 CAT.

Producto dado de alta en el Instituto Nacional de Toxicología.

Todos los datos relevantes han sido puestos al día en su correspondiente ficha de datos de seguridad.

La información anterior está destinada a orientar al usuario. Dada la diversidad de posibles aplicaciones y dosificaciones, debe de adaptarse, bajo la responsabilidad del mismo, a las condiciones particulares de cada caso.